

„Reitplatzumrandung“ schwer

Verwendung:

- Reitplatzumrandung (auf der Reitplatzmatte)
- Bugbegrenzung im Kuhstall/Rinderstall



Diese Umrandung wird aus leicht elastischem Polymer-Recyclat (Weich-PVC) hergestellt.

Eigenschaften:

- einfach zu verlegen (seitlicher Verbund)
- keine Spalten zwischen den Elementen
- zuschneidbar mit handelsüblicher Handkreissäge
- unempfindlich gegen Kälte und Hitze
- Befestigung mit Erdnägeln im Untergrund (Reitplatz)
- Befestigung mit Dübel 12x70 und Schlüsselschraube M10x80 im Beton (Kuhstall)
- Abgerundete Seiten oben (vermindern Verletzungsgefahren)
- Gewicht: ca. 32,- kg/Stück
- Breite: ca. 17 cm (Bogenbereich unten), ca. 22 cm mit Befestigungsfalz
- Höhe: ca. 22 cm
- Länge: ca. 1 m (der Deckfläche), 1,04 m (Gesamtlänge)

Zur Befestigung am Untergrund verwendet man Erdnägeln, welche durch den Falz der Umrandung im Boden versenkt verschraubt und verbunden werden.

Durch die abgerundeten Seiten wird die Verletzungsgefahr für Pferd (z.B. an den Fesseln) und Reiter (z.B. bei Stürzen) erheblich minimiert.

Preis: 31,00 €/Stück inkl. MwSt (Netto 26,05 €/St)

ab Gnarrenburg-Karlshöfen