NEW FARMS
PRODUCTS FOR ANIMAL COMFORT

Technisches Datenblatt

ZUSAMMENSETZUNG

Agglomeration von derivatem Gummigranulat aus Altreifen, welches mit Hilfe von Polyurethanharzen verbunden wird, mit einer variablen Dichte von bis zu 1000 kg/m^3.
Die Blister-Sandbettmatten sind ein Produkt mit hohen mechanischen Eigenschaften:

- begehbar
- stoß und schlagfest
- mit Memoryeffekt seiner Elastizität und Unverformbarkeit auch unter Dauerbelastung

EIGENSCHAFTEN CHEMISCH-PHYSISCH

Die Blister-Sandbettmatten sind resistent gegen Insektenbefall, Mikroben und Pilz, laden sich nicht elektrostatisch auf, sind säurebeständig und verrotten nicht. Seine Eigenschaften bleiben im Laufe der Zeit unverändert. Das Produkt ist 100% recyclebar.

Dichte	1000	kg/m3
Gewicht	50	kg
Stärke	2,2	cm
Höhe	11	cm
Breite	113	cm
Länge	153	cm
Betriebstemperatur	-85 +105	°C
Wärmeleitfähigkeit	0,18	W/Mk
Widerstandsklasse	B2	CL

Vertrieb durch:
DAMEY
Stalltechnik GmbH
Steinstr. 3, 27442 Gnarrenburg
Tel.: 04763-1075 Fax -8521
info@damey.de www.damey.de